CARATTERISTICHE TECNICHE																	
MODELLO Supernova	2,55				3,20										4,0		
	17/21	19/21	21/21	23/21	15/21	17/21	19/21	21/21	23/21	25/21	27/21	29/21	31/21	33/21	35/21	37/21	39/21
LARGHEZZA LAVORO	3.6	4	4.4	4.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8	5.2	5.6	6	6.5	7	7.4	7.8	8.2
LARGHEZZA TRASP.	2.55	2.55	2.55	2.55	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4	4	4
ALTEZZA TRASP.	3.3										3.5	3.75	3.96	4.2	3.75	3.96	4.2
NUMERO DI FILE	17	19	21	23	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
TIPO DI ELEMENTO	doppio disco su parallelogramma idraulico attivo e disco turbo																
REGOLAZIONE PRESSIONE	attiva con valvola centralizzata (da 0 a 50 bar max)																
INTERFILA	21 cm																
DIAMETRO DISCHI	disco turbo 17" - disco semina 16" - dischi chiudi solco 14"																
TIPO DI CONTROLLO	monitor di controllo base - monitor agricoltura 4.0 - ISOBUS																
VELOCITA' DI LAVORO	Da 0 a 16 Km/h																
CAPACITA SERBATOIO TOTALE	3000											4500			5000		
CAPACITA' SERBATOIO SEME lt	1800											2700			3000		
CAPACITA SERBATOIO FERTILIZZANTE LT	1200											1800			2000		
DOSATORE (TIPO)	A celle tipo ACCORD																
TIPO DI ATTACCO (CAT)	III/N														IV/N		
TRASMISSIONE	meccanica con ruota di velocità / elettrica con antenna GPS [Opt.]																
POTENZA RICHIESTA (HP)	110	130	150	160	90	110	130	150	160	170	180	220	230	240	260	280	300
PESO A VUOTO kg	4400	4900	5400	5650	4000	4300	4800	5400	5600	6200	6600	7000	7600	8900	9500	10000	10500
COCLEA DI CARICO IDRAULICA	Opt.																
RUOTE DI TRASPORTO	550-55/22.5				550-55/22.5 - 700-50/22.5 Opt.										800-50/26.5		
FRENATURA IDRAU/PNEUM	Opt.																
MAIS cm	45- 52-70-75																